



# 「ポケットCO2センサーPro」の使い方

ステップ

01



ポケットCO2センサーPro本体(グレー色)をUSB電源に接続し、壁や机に設置します。



USB電源の接続方法



両面テープで壁に設置した例

ステップ

02



画面にCO2濃度が表示され、色付きのLEDが点灯します。CO2の濃度によって下記のとおり色が変わりますので、**ブルー(1,000 ppm以下)**の状態が保たれるように換気改善を行いましょう。

CO2濃度 (ppm)	LEDの色	換気の状態
1,000 ppm以下	● ブルー (青)	良好
1,000 - 1,500 ppm	● グリーン (緑)	やや良い
1,500 - 2,500 ppm	● イエロー (黄)	悪い
2,500 - 3,500 ppm	● レッド (赤)	非常に悪い
3,500 ppm 超え	● パープル (紫)	極めて悪い

ステップ

03

応用編



ポケットCO2センサーProをWi-Fiネットワークに接続し、インターネット経由でグラフによる可視化やイラスト表示を行うことも可能です。詳しくは以下を御覧ください。



ポケットCO2センサーPro版オンラインマニュアル

<https://sites.google.com/view/pocket-co2/pro>



お問合せ先

ヤグチ電子工業株式会社 〒966-1111 宮城県石巻市鹿又嘉右衛門301  
✉ [info@yaguchidenshi.jp](mailto:info@yaguchidenshi.jp) メールでのお問い合わせをお願い致します